

外観図寸法一覧表 (1/2)

GW系 4-2~11

#印は特別仕様を示す

側方照射灯の取付位置はTRIAS1による。

(単位:mm)

| 項目 | 型式 類別 | ADG-GW4XLG | | | | | | |
|----------------------|------------|---------------------------------|-----|-----|---------------|------|------|-----|
| | | 037 | 038 | 039 | 040 | 043 | 044 | 045 |
| 軸距 | 全長 | 6460 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 全幅 | 2490 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 全高 | 2980 | ← | ← | 3010 | 2960 | 3010 | ← |
| 軸距 | 第1軸 | 3035 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 第2軸 | 1300 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 第3軸 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 合計 | 4335 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 後前軸中心から後2軸間荷重中心までの距離 | | 650 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 軸距 | 前前輪 | 2040 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 前後輪 | 1840 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 後後輪 | 1840 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 荷台オフセット又はリアオフセット | | 200 | ← | ← | ← | 285 | ← | ← |
| フロントオーバーハング | | 1390 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 前軸中心からバンパ前端までの距離 | | 1400 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| リヤオーバーハング | | 680 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 乗車位置 | 最低地上高 | 260 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 運転者席 | 480 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 中央助手席 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 左助手席 | 400 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 座席幅 | 後席 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 運転者席 | 515 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 中央助手席 | — | — | — | — | — | — | — |
| 座席奥行 | 左助手席 | 460 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 後席 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 運転者席 | 480 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| ヘックリアランス | 中央助手席 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 左助手席 | 455 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 後席 | — | — | — | — | — | — | — |
| 荷台又は客室の内側の寸法 | 運転者席 | 1180 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 中央助手席 | — | — | — | — | — | — | — |
| 右後写鏡 | 左側 | 1385 1375(鏡面電動) 1525(調整形) | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 右側 | 1065 1090(鏡面電動) 1120(調整形) | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 取付高さ | 2355 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 左後写鏡 | 左側 | 1350 1335(鏡面電動) 1590(調整形) | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 右側 | 1555 1570(鏡面電動) 1700(調整形) | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 取付高さ | 2410 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 直確認鏡 | 前側 | オフセット(左右) 1115 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 左側 | 取付高さ 2435 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 直確認鏡 | 前側 | オフセット(左右) 1335 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 右側 | 取付高さ 2100 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 巻込防止装置 | キャブ幅 | — | — | — | — | — | — | — |
| | リヤボデー幅 | — | — | — | — | — | — | — |
| | 取付高さ(上縁) | 690(右),700(左) | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 取付高さ(下縁) | 390 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 突入防止装置 | クリアランス(前) | 310(右),250(左) | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | クリアランス(後) | 285(右),320(左) | ← | ← | 270(右),325(左) | ← | ← | ← |
| | クリアランス(荷台) | — | — | — | — | — | — | — |
| 連結装置 | 本体長さ | — | — | — | — | — | — | — |
| | 取付高さ | — | — | — | — | — | — | — |
| 連結装置 | オフセット | — | — | — | — | — | — | — |
| | カブラ地上高 | 1380 | ← | ← | ← | 1395 | ← | ← |
| | 前まわり半径 | 2630 | ← | ← | 2230 | 2570 | 2170 | ← |
| | 後まわり半径 | 1840 | ← | ← | ← | 1890 | ← | ← |

外観図寸法一覧表 (2/2)

GW系 4-2~12

#印は特別仕様を示す

(単位:mm)

| 項目 | 型式 | ADG-GW4XLG | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 037 | 038 | 039 | 040 | 043 | 044 | 045 |
| すれ違い 用前照灯 | 取付高さ | 上線 955 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 下線 725 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 車両最外側からの距離 | 210 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 前部霧灯 | 取付高さ | 上線 665 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 下線 585 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 車両最外側からの距離 | 260 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 側方 照射灯 | 取付高さ | 上線 800 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 下線 —— | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 車両前端からの距離 | 640 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 後退灯 | 取付高さ | 上線 —— | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 下線 —— | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 車両最外側からの距離 | 230 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 車幅灯 | 取付高さ | 上線 840 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 下線 720 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 車両最外側からの距離 | 230 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 前部上側 端灯 | 取付高さ | 上線 —— | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 下線 —— | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 車両最外側からの距離 | —— | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 側方 反射器 (前部) | 取付高さ | 上線 465 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 下線 445 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 車両前端からの距離 | 430 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 隣接する後方にある 側方反射器等との距離 | 2940(右) 2980(左) | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 隣接する前方にある 側方反射器等との距離 | 2980(右) 2940(左) | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 側方 反射器 (中央部) | 取付高さ | 上線① | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 上線② | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 上線③ | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 上線④ | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 下線① | 550 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| | 下線② | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| | 下線③ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| 下線④ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | | |
| 隣接する 後方にある 側方反射器 等との距離 | ① | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| | ② | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| | ③ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
| 側方 反射器 (後部) | 取付高さ | 上線 895 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 下線 835 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 車両後端からの距離 | 20 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 隣接する前方にある 側方反射器等との距離 | 2960(右) 2920(左) | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 尾灯 | 取付高さ | 上線 945 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 下線 840 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 車両最外側からの距離 | 315 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 後部 上側端 灯 | 取付高さ | 上線 —— | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 尾灯からの距離 | —— | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 後部 反射器 | 取付高さ | 上線 930 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 下線 865 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 車両最外側からの距離 | 365 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 大型後部 反射器 | 取付高さ | 上線 750 | ← | ← | ← | ← | ← | |
| 制動灯 | 取付高さ | 上線 945 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 下線 840 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 車両最外側からの距離 | 315 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 方 向 指示器・ 非常点滅 表示灯 (前面) | 取付高さ | 上線 665 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 下線 600 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 内線間隔 | 2045 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 車両最外側 からの距離 | 165 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 方 向 指示器 (側面・ 前部) | 取付高さ | 上線 1125 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 下線 1065 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 方 向 指示器 (側面・ 中央部) | 取付高さ | 上線 —— | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 客室等の外側 後端からの距離 | —— | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| 方 向 指示器・ 非常点滅 表示灯 (後面) | 取付高さ | 上線 945 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | | 下線 840 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 内線間隔 | 1295 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
| | 車両最外側 からの距離 | 475 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |